

Коркови стенни плочки-инструкции за полагане

КОРК

Комбинирането на неоспорими акустични и термични качества, коркът носи топло и цветно докосване във всички интериори. Гъвкави, трайни, водоустойчиви и лесни за инсталациране и поддръжка, корковите плочки са идеалният материал за стени.

ПОДГОТОВКА ЗА ЗАПОЧВАНЕ

Инсталирането на коркови плочки е пристрасти работата, но тя трябва да се направи коректно. Най-често срещаните проблеми и източник на недоволство не са причинени от самия продукт, а от неподходящи процедури за монтаж (недостатъчна подготовка, употреба на неподходящи лепила ...). Инсталациране на коркови плочки на стени с прекомерна влага трябва да се избягва. При използване на изравняващи смеси, пълното изсъхване на смesta е от съществено значение за добра адхезия. Затова е важно да се следват инструкциите на производителя.

Важно е, коркът и лепилото да са при стайна температура, при която ще се извършва инсталацията. Пакетирани плочки и лепилото трябва да се аклиматизират в помещението в продължение на минимум 48 часа. Плочките трябва да бъдат разопакованы **едва преди стартиране на инсталацията**. По време на полагане, температурата трябва да се поддържа между 15 ° С и 25 ° С, а относителна влажност между 40% до 60%.

ПОДГОТОВКА НА СТЕНАТА

Качеството на крайния монтаж зависи много от подготовката на основата (стената) и внимателно следване на препоръките, направени от производителите на лепила и изравняващите смеси.

От съществено значение е, основата да е равна, гладка, суха, твърда и без пукнатини, мръсотия, мазнини, масла, разтворители, импрегнатори и остатъци от стари лепила. Неравностите трябва да бъдат изравнени с подходяща смес.

НОВА СТЕНА

Нова стена трябва да е съхнала поне 2 до 3 месеца, така че всяка първоначална влажност да се изпари. Като необработена новата стена е относително поръзана (същото при гипсова мазилка), следва да се приложи първо грунд.

БОЯДИСАНА СТЕНА

Това е една отлична основа за полагане на коркови стенни плочки. Въпреки това, тя трябва да се измие и веднага след като изсъхне, трябва леко да се шлифована с шкурка 100-120.

ИНСТРУМЕНТИ

Нож
Линия
Молив
Тебешир
Мече /Валяк/
Дървен или гумен чук

КОНТРОЛ

Преди инсталациране, моля огледайте плочките. Ако попаднете на дефект в производството, моля регистрирайте жалбата към доставчика си веднага и не инсталрайте!

При проверката на корковите плочки, имайте предвид, че работите с естествен материал. Плочките могат да имат леки отклонения в цвета или структура. Те допринасят за очарованието и оригиналността на покритите с корк стени. За да се постигне най-приятната комбинация от нюанси, разбъркайте различните опаковки преди полагане. Проверете дали не съществуват малки разлики в големината на различните плочки. Ако това е така, по-добре е да се групират плочките с еднакъв размер.

Коркови стенни плочки-инструкции за полагане

ПЛАНИРАНЕ НА ПОЛАГАНЕТО

Първо, определете начина, по който ще се инсталират плочките. Правоъгълни плочки трябва да бъдат инсталирани шахматно (или "половин тухла"). Квадратните плочки могат да бъдат положени една до друга.

След като сте избрали оформлението, трябва да определите началната точка. Обикновено инсталация започва в средата на стената и прогресира към страните. Стената трябва да се измери и раздели за определяне на средата, и да се начертаят вертикална и хоризонтална ръководни линии.

ЛЕПЕНЕ

Препоръчителното лепило за инсталациране на коркови плочки е контактното лепило. Това означава, че лепилото трябва да се прилага както на основата, така и на плочките.

Разбъркайте лепило добре преди употреба. Нанесете равномерен слой лепило на гърба на всички коркови плочки с помощта на мече. Уверете се, че нанесеното количество е достатъчно, за да се образува пълен филм от лепило. Слой от лепило трябва да се приложи и на стената. Ограничете се до една област, която може да бъде покрита за два часа.

Повърхностите трябва да изглеждат равномерно с гланцов филм, когато лепилото изсъхне. Незабавно почистете използваното оборудване с топла вода.

ПОЛАГАНЕ

Когато лепилото е сухо (обикновено то става прозрачно и лекаво на пипане, за приблизително 30 до 60 минути в зависимост от относителната влажност и вида на лепилото), сложете първата плочка внимателно в средата на стената по протежение на водещата линия и притискайте до стената. След като първата коркова плочката е на мястото си, изравнете следващата плочка към краищата на първата и водещата линията. Специално внимание следва да се обърне на привеждането в съответствие на всяка плочка. Когато на първия ред е правилно подравнен, плочките трябва да бъдат ударени с гумен чук за контакт между стената и плочките, особено в края на краищата и ъглите.

УСЛОВИЯ В СТАЯТА

Трябва да се вземе предвид, че ще има разширяване и свиване на корковите плочки в експлоатационни условия. Това е естествена последица от промените в температурата и влажността вътре, както и в съдържанието налага на конструкцията. Относителна влажност между 40% и 60% се счита за стая в отлично състояние, не само за вашето здраве, но също така и за вашето корково стенно покритие. Когато помещенията се отопляват през зимните месеци, влажността често е под този диапазон и може да доведе до свиване на корка и пропуски. Моля избягвайте сух въздух чрез инсталациране на овлажнители и поставянето на стайни растения.

ПРЕВАНТИВНИ ГРИЖИ

Плочките корк трябва да се поддържат чисти. Никога не използвайте абразивни почистващи продукти, или със съставки на основата на разтворители.

Коркът е естествен продукт и може да има склонност да избледнява, когато е изложен на слънчева светлина в продължение на дълги периоди от време. Използвайте щори или завеси, за да предпазите корка от избледняване от пряка слънчева радиация.

GRANORTE - Cork Wall Tiles Installation
<https://www.youtube.com/watch?v=sjsgJBCwl5k>

Special Note: The content of this document is a guide for the buyer only. Because of the wide variety applications and processing conditions, this information is not binding and does not warrant a contractual legal relationship or accessory obligation from the purchase contract. Please check also the Technical Data Sheets of the corresponding products. We do not release the buyer from their duty to test the product for suitability for the intended purpose at their own responsibility. Please consult our technical department when in doubt. Our liability and responsibility are neither expanded by this information nor by any kind of advice given by our technical department.